



## Scheda elettronica COB2405

Scheda elettronica On-Off massimo 4kW per la gestione di apparecchiature con motore monofase o trifase a 2 sensi di marcia con interblocco di protezione. Attraverso un settaggio può cambiare l'alimentazione monofase 230VAC a trifase 400VAC. La scheda può essere comandata tramite ingressi digitali, pulsanti o azionamenti elettromeccanici e dispone di un'uscita 24VDC per alimentare una luce di presenza rete o funzionamento. È provvista di consenso micro interruttore e termico motore che possono essere esclusi con un semplice settaggio.

Tecnologia scheda	Contattore 230/400V
Uscita 1	Per motore monofase 230VAC/Trifase 400VAC - max 4kW
Uscita 3	/
Contatto micro 1	Si
Contatto termico motore	Si
Segnali luminosi	Si
Seriale 485	No
Tecnologia telecomando	No
Temperatura di utilizzo	+0° +50°
Conformità	CE

Tensione di ingresso	Monofase 230VAC/Trifase 400VAC
Uscita 2	24VDC
Uscita 4	/
Contatto micro 2	/
Comandi pulsanti elettromeccanici	Si
Sensori	Opzionale
Collegamento comandi elettronici	No
Tecnologia BT/Wi-Fi	No
Dimensioni	166x78 mm

### Campo di applicazione:

Impastatrici

Tritacarne

Sfogliatrici

Betoniere

Segaossa

Impastatrici domestiche

Via Enrico Fermi 10 – Z.I. – 35020 LEGNARO  
(PD) – tel 049 790876 Fax 049 790993  
C.F./P.IVA 00388610289  
Numero REA 251745  
[cobofra@cobofra.com](mailto:cobofra@cobofra.com)

**-ELECTRONIC CONTROLS**

**-INVERTER**

**-CABLING**

**-LIGHTING SOLUTIONS**

