



Scheda di potenza COB2107 110V

Scheda di potenza per la gestione di motore, luci e valvole gas per cappe professionali. Gestione motore ad unico avvolgimento con tecnologia a taglio di fase, controllo luci On-Off 110VAC e valvola gas con uscita a 110VAC. È possibile associare un modulo con radiofrequenza 433MHz per gestire la cappa con telecomando. La potenza massima del motore è data da tre versioni differenti: 700W, 1500W, 2500W.

Tecnologia scheda	Triac/relè
Uscita motore	110VAC 60Hz- 700W-1500W-2500W
Uscita 3	110VAC 60Hz- Max 500W
Contatto micro 1	Opzionale
Consumo in standby	< 0,5W
Tecnologia BT/W-Fi	No
Dimensioni	110x78 mm

Tensione di ingresso	110VAC 60Hz
Uscita luci	110VAC 60Hz- Max 1000W
Uscita 4	/
Contatto micro 2	Opzionale
Tecnologia telecomando	Opzionale
Temperatura di utilizzo	0°-+70°
Conformità	CE

Campo di applicazione:

Cappe aspiranti professionali

Via Enrico Fermi 10 – Z.I. – 35020 LEGNARO (PD) – tel 049 790876 Fax 049 790993
 C.F./P.IVA 00388610289
 Numero REA 251745
cobofra@cobofra.com

-ELECTRONIC CONTROLS

-INVERTER

-CABLING

-LIGHTING SOLUTIONS

