



Scheda di protezione e di sicurezza COB1621

Scheda elettronica On-Off massimo 0.55kW per la gestione di apparecchiature con motore monofase 230VAC a 1 senso di marcia ed è completa di interblocco di protezione in caso di assenza rete. La scheda può essere comandata tramite ingressi digitali, pulsanti o azionamenti elettromeccanici e dispone di un'uscita 24VDC per alimentare una luce di presenza rete o funzionamento. È provvista di consenso micro interruttore e termico motore che possono essere esclusi con un semplice settaggio.

Tecnologia scheda	On-Off
Uscita 1	Per motore monofase 230VAC - max 0.55kW
Uscita 3	/
Contatto micro 1	Si
Contatto termico motore	Si
Segnali luminosi	Si
Seriale 485	No
Tecnologia telecomando	No
Temperatura di utilizzo	+0° +50°
Conformità	CE

Tensione di ingresso	Monofase 230VAC
Uscita 2	24VDC
Uscita 4	/
Contatto micro 2	/
Comandi pulsanti elettromeccanici	Si
Sensori	Opzionale
Collegamento comandi elettronici	No
Tecnologia BT/Wi-Fi	No
Dimensioni	45x32 mm

Campo di applicazione:

Affettatrici

Affettatrici domestiche

Via Enrico Fermi 10 – Z.I. – 35020 LEGNARO (PD) – tel 049 790876 Fax 049 790993
C.F./P.IVA 00388610289
Numero REA 251745
cobofra@cobofra.com

-ELECTRONIC CONTROLS

-INVERTER

-CABLING

-LIGHTING SOLUTIONS

