



Scheda elettronica COB2404

Scheda elettronica On-Off massimo 4kW per la gestione di apparecchiature con motore monofase o trifase a 1 senso di marcia. Attraverso un settaggio può cambiare l'alimentazione monofase 230VAC a trifase 400VAC. La scheda può essere comandata tramite ingressi digitali, pulsanti o azionamenti elettromeccanici e dispone di un'uscita 24VDC per alimentare una luce di presenza rete o funzionamento. È provvista di consenso micro interruttore e termico motore che possono essere esclusi con un semplice settaggio.

| | |
|-------------------------|---|
| Tecnologia scheda | Contattore 230/400V |
| Uscita 1 | Per motore monofase 230VAC/Trifase 400VAC - max 4kW |
| Uscita 3 | / |
| Contatto micro 1 | Si |
| Contatto termico motore | Si |
| Segnali luminosi | Si |
| Seriale 485 | No |
| Tecnologia telecomando | No |
| Temperatura di utilizzo | +0° +50° |
| Conformità | CE |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tensione di ingresso | Monofase 230VAC/Trifase 400VAC |
| Uscita 2 | 24VDC |
| Uscita 4 | / |
| Contatto micro 2 | / |
| Comandi pulsanti elettromeccanici | Si |
| Sensori | Opzionale |
| Collegamento comandi elettronici | No |
| Tecnologia BT/Wi-Fi | No |
| Dimensioni | 110x78 mm |

Campo di applicazione:

Impastatrici

Impastatrici domestiche

Tritacarne

Sfogliatrici

Segaossa

Betoniere

Via Enrico Fermi 10 – Z.I. – 35020 LEGNARO
(PD) – tel 049 790876 Fax 049 790993
C.F./P.IVA 00388610289
Numero REA 251745
cobofra@cobofra.com

-ELECTRONIC CONTROLS

-INVERTER

-CABLING

-LIGHTING SOLUTIONS

